



MANGOTES

Para bombas peristálticas

Nossa visão de negócios

Soluções inovadoras de engenharia aceleram desempenho para nossos clientes em uma maneira sustentável



TABELA DIMENSIONAL

ID	WP	BP	Textiles
05 mm	8 bar	24 bar	2
10 mm	8 bar	24 bar	2
15 mm	8 bar	24 bar	2
20 mm	8 bar	24 bar	2
25 mm	16 bar	48 bar	4
32 mm	16 bar	48 bar	4
38 mm	16 bar	48 bar	4
40 mm	16 bar	48 bar	4
45 mm	16 bar	48 bar	4
50 mm	16 bar	48 bar	4
60 mm	16 bar	48 bar	4
65 mm	16 bar	48 bar	4
80 mm	16 bar	48 bar	6
100 mm	16 bar	48 bar	6
125 mm	16 bar	48 bar	6

Temos grande variedade de diâmetros externo e comprimentos, entrar em contato com nossa assistência técnica para outras informações

Devido a alta tecnologia de fabricação, toda automatizada com robôs, conseguimos qualidade e altíssima precisão dimensional altamente precisas.

Usamos somente matérias primas de alta qualidade, confiabilidade e procedência.

A superfície externa é isenta de ressaltos e imperfeições com tolerância máxima de $\pm 0,2\text{mm}$.

Com a grande gama de compostos de borracha podemos atender a praticamente todos os tipos de fluídos.

Temperatura de trabalho: de -20°C a 120°C (depende do composto de borracha)

Compostos de Borracha disponíveis:NR

EPDM

NBR

NR Food

EPDM Food

NBR Food

Hypalon (CSM)

Viton (FKM)



A MARB DO BRASIL recomenda sempre consultar nossa equipe de engenheiro para especificar a melhor opção técnica para você.